

Description du produit

La membrane OBEX CORTEX O200FR Classe A2 est une membrane d'étanchéité d'interface utilisée pour créer des joints étanches à l'eau et à l'air sur les interfaces de construction.

Spécifications des produits

Largeurs	50 mm - 1 500 mm
Longueur	20 m par rouleau
Épaisseur	0,4 mm

Applications des produits

- » Joints étanches à l'eau et à l'air autour des fenêtres, des portes et des systèmes de murs-rideaux
- » Joints étanches à l'eau et à l'air entre les panneaux de revêtement et les ossatures en béton
- » Haut des murs-rideaux
- » De nombreuses autres applications où une alternative à l'EPDM de classe A est nécessaire pour créer un joint robuste

Données techniques

Norme harmonisée	EN 13984	
Certification par un organisme tiers	BBA	Certificat n° 17/5396
Classification au feu	EN 13501-1	A2-s1,d0
Étanchéité à l'eau	EN 1928	Conforme - 2 kPa pendant 24 heures
Étanchéité à l'air	EN 12114	Fuite nette < 0,1 m ³
Résistance à la traction	EN 12311-2	MD 7767 N/50 mm, CD 3973 N/50 mm
Résistance à la déchirure (tige de clou)	EN 12310-1	MD 519 N, CD 436 N
Flexibilité à basse température	EN 1109 / 495-5	- 40 °C - aucune fissure


Produits associés

- » OBEX CORTEX 0210FR Adhésif en pâte de classe A2
- » OBEX CORTEX 0787FR Primaire de classe B

Informations complémentaires importantes

- » Tous les bords, joints et chevauchements doivent être recouverts d'adhésif en pâte OBEX CORTEX 0210FR de classe A2.
- » Les surfaces poreuses et les panneaux de revêtement doivent être apprêtés avec le primaire OBEX CORTEX 0787FR de classe B.
- » Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier la compatibilité.
- » Consulter l'équipe technique d'OBEX pour toute question.

Guide d'installation



Scannez le code QR pour obtenir le guide d'installation, afin de garantir une installation précise et conforme.

Vous pouvez également suivre ce lien :
obexuk.qrd.by/0200fr-install-fr