

## Description du produit

OBEX CORTEX 0521FR est une membrane pare-pluie extérieure auto-adhésive destinée aux murs et façades extérieurs.

0521FR combine une membrane résistante au feu, respirante et étanche à l'air. Elle est également dotée d'une couche adhésive résistante au feu ce qui en fait une membrane pare-pluie auto-adhésive ultime.

## Spécifications du produit

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Taille du rouleau | 1 100mm x 25 m<br>370 mm x 25 m |
| Épaisseur         | 0,38 mm                         |
| Couleur           | Noir                            |

## Applications du produit

- » À utiliser sur les façades extérieures. S'applique normalement directement sur le panneau de revêtement pour empêcher les infiltrations d'eau et permettre à la vapeur d'eau de s'échapper.
- » Nous vous recommandons d'utiliser une ISM (membrane d'étanchéité d'interface) pour sceller les fenêtres, les portes et les interfaces de bords des dalles.  
(Voir Membranes d'étanchéité d'interface OBEX)

## Informations supplémentaires importantes

- » Il incombe à l'utilisateur de tester la compatibilité.
- » OBEX Protection Ltd se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis, conformément à sa politique d'amélioration et de développement continus.
- » Consultez l'équipe technique d'OBEX pour obtenir la version la plus récente de la fiche technique ou pour toute autre question.

## Données techniques

|                                             |                   |                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norme harmonisée                            | EN 13859-2        |                                                                                                                                                   |
| Classe de résistante au feu                 | EN 13501-1        | B-s1, d0                                                                                                                                          |
| Étanchéité à l'eau                          | EN 1928 Méthode A | W1 (2 kPa pendant 2 heures)                                                                                                                       |
| Résistance à la pénétration de l'air        | EN 12114          | Fuite nette : 0 m <sup>3</sup> /h/m <sup>2</sup> (+/- 100 Pa)                                                                                     |
| Transmission de la vapeur d'eau (valeur Sd) | EN ISO 12572      | 0,1 m                                                                                                                                             |
| Résistance aux UV                           |                   | 6 mois                                                                                                                                            |
| Résistance à la traction                    | EN 12311-1        | Longitudinal : 255 N/50 mm<br>Transversal : 180 N/50 mm                                                                                           |
| Résistance au déchirement (tige du clou)    | EN 12310-1        | Longitudinal : 100 N<br>Transversal : 106 N                                                                                                       |
| Flexibilité à basse température             | EN 1109           | -40 °C                                                                                                                                            |
| Résistance au décollement des joints        | EN 12316-2        | Avant vieillissement – Décollement max.<br>10 N, décollement moyen 8 N.<br>Après vieillissement – Décollement max.<br>12 N, décollement moyen 9 N |
| Température d'application                   |                   | Au-dessus de 5 °C                                                                                                                                 |
| Température de stockage                     |                   | 10 °C - 30 °C                                                                                                                                     |