

Description

OBEX CORTEX S04002TR est recommandé pour la protection des surfaces sensibles contre la saleté et les dommages pendant le traitement, le stockage et le montage.

Le film protège la surface contre les dégradations causées par la saleté, les rayures et les traces d'outils pendant tout le cycle d'utilisation : entretien, stockage, transport et montage. NE PAS utiliser pour protéger contre la corrosion, l'humidité ou les substances chimiques. Le film de protection pouvant avoir plusieurs applications, l'adéquation du produit ne peut être vérifiée qu'après

que l'utilisateur a effectué les tests de qualification avant l'utilisation définitive.

Applications

Aluminium et acier inoxydable brossé/vernis
Feuilles de plastique (PVC, PC, mélamine)
Protection du verre

Données techniques

Support de film	Polyéthylène (PEBD)
Colour	Couleur
Type d'adhésif	Acrylique
Épaisseur moyenne	40 microns
Force d'adhérence	3 N / 50 mm
Résistance à la rupture	Direction machine (MD) 10+/- 3 N/cm Direction transversale (TD) 9+/- 3 N/cm
Allongement à la rupture	Direction machine (MD) >280 % Direction transversale (TD) >550 %

Stockage et utilisation

Le film doit être stocké à une température inférieure à 40 °C et dans son emballage d'origine.
Il doit être utilisé dans les 6 mois suivant la date de réception.

Application

Exposition maximale à l'air ou à la lumière : 6 semaines
Pour une bonne application, la surface doit être exempte de graisse, d'huile, de solvants, de poussière et/ou d'autres substances étrangères
Le film doit être utilisé sans plis ni bulles et sans tension excessive
Température d'application : T.A. (+10 °C < +40 °C)